

## Roofing

### Техническая карта материала

Издание 04/2011; UA\_04/2011\_YS

Идентификационный № 02 09 45 01 210 0 000006/08

Версия № 02

# S-Corner PVC 90° CI / WA

## Углы из ПВХ

### Описание материала

S-Corner PVC 90° CI / WA изготовлены из высококачественного ПВХ способом инъекционного формования.

### Применение

S-Corner PVC 90° CI / WA применяются в качестве готовых углов для плоских кровель из ПВХ по системе Sarnafil® G/S и Sikaplan®.

### Характеристики / Преимущества

- Отличная стойкость к погодным условиям, включая постоянное УФ воздействие
- Легко монтируется
- Превосходная сварочная способность
- Подлежит рециклингу

### Испытания

#### Тесты / Стандарты

- Система управления качеством EN ISO 9001/14001
- Огнестойкость по EN 13501-1, Класс E

### Техническое описание

#### Вид

#### Внешний вид

Поверхность: глянцевая

#### Цвет

Светло серый (около RAL 7047)

Темно серый (около RAL 7015)

Остальные цвета по заказу

#### Упаковка

Пакет 10 штук

#### Хранение


#### Условия и срок хранения

S-Corner PVC 90° CI / WA должны храниться в сухих условиях.


S-Corner PVC 90° CI / WA не имеет срока годности при условии корректного хранения.

Construction





S-Corner PVC 90° CI



S-Corner PVC 90° WA

Арт. No.	Описание	Диаметр	Цвет	Применение	Толщина материала
183669	S-Corner PVC 90° CI	160 мм	Светло серый	Внутренний угол	1.5 мм
183670	S-Corner PVC 90° WA	160 мм	Светло серый	Внешний угол	1.5 мм
416243	S-Corner PVC 90° CI	160 мм	Темно серый	Внутренний угол	1.5 мм
400520	S-Corner PVC 90° WA	160 мм	Темно серый	Внешний угол	1.5 мм

**Технические характеристики**

**Химическая основа** Поливинилхлорид (ПВХ)

**Описание системы**

**Конструкция системы** Комплектующие: Все кровельные ПВХ-мембраны Sikaplan® и Sarnafil®

**Условия применения / Ограничения**

**Температура** Разрешается применение S-Corner PVC 90° CI / WA в климатических условия и географическом положении территории со среднемесячной минимальной температурой -50 °С. Температура воздуха при эксплуатации не должна превышать +50 °С.

**Инструкция по установке**

**Метод монтажа** В соответствии с действующей инструкцией по монтажу мембран типа Sarnafil® и Sikaplan®.

**Условия / Ограничения** Installation works to be carried out only by Sika instructed contractors for roofing.  
Температурные ограничения при монтаже S-Corner PVC 90° CI / WA:  
Температура основания: -30 °С min. / +60 °С max.  
Температура воздуха: -20 °С min. / +60 °С max.  
Укладка некоторых вспомогательных материалов, на пр. монтажный клей/растворители имеют лимит до +5 °С. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими Техническим Картами материалов.

<b>Замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам
<b>Указания по технике безопасности</b>	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
<b>Юридические указания</b>	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
www.sika.ua  
www.sika.com

