

Roofing

Техническая карта материала

Издание 11/2008; UA_04/2011_YS

Идентификационный № 02 09 01 05 103 0 000002

Издание № 02

Sarnafil® Decor Profile PVC

Декоративный профиль для имитации традиционных фальцованных кровель

Описание материала

Sarnafil® Decor Profile PVC это профиль, полученный в процессе экструдирования из высококачественного компаунда для производства кровельных ПВХ-мембран Sarnafil®.

Применение

Sarnafil® Decor Profile PVC создает общий вид традиционной фальцованной кровли из жести.

Sarnafil® Decor Profile PVC может укладываться на любую применяемую кровельную систему из ПВХ-мембран Sarnafil® PVC.

Характеристики / Преимущества

- Повышенная стойкость к влияниям окружающей среды, включая постоянное воздействие UV излучения
- Простота монтажа
- Подходит к любым уклонам
- Превосходные характеристики свариваемости
- Доступность в цветовой гамме
- Подлежит рециклингу

Испытания

Тесты / Стандарты

- Пожарная стойкость по EN 13501-1
- Имеет сертификат EN ISO 9001/14001

Техническое описание

Вид

Общий вид



Construction



Поверхность	Гладкая	
Цвет	светло серый (около RAL 7047) серый (около RAL 7040) темно серый (цвет Sika no. 9500) патинированная медь (цвет Sika no. 6525) коричневая медь (около RAL 8004) перламутровый медный металлик (около RAL 8029) Другие цвета по заказу. Существует минимальное количество заказа.	
Упаковка	Поставляется в картонных коробках по 25 шт., включая соединители.	
Хранение		
Условия и срок хранения	Sarnafil® Decor Profile PVC должен храниться в сухих условиях в горизонтальном положении. Sarnafil® Decor Profile PVC не имеет срока годности при правильной хранении.	
Технические характеристики		
Основа	Модифицированный поливинилхлоридный (ПВХ) компаунд, экструдированный	
Длина	3000 мм	
Ширина	35 мм	
Высота	25 мм	
Вес единицы	285 г/м	
Пожарная стойкость	Класс E	EN 13501-1
Информация о системе		
Конструкция системы	Вспомогательные материалы: <ul style="list-style-type: none"> - Sarnafil® Decor Profile сварочное оборудование к Sarnamatic 661 и 641mc сварочных автоматов - Sarnamatic 661 переходник для Decor Profile - Sarnamatic 661 Decor расширение Подходит к: <ul style="list-style-type: none"> - Sarnafil® G 410 EL- - Sarnafil® G 410 EL Felt- - Sarnafil® S 327 EL- 	
Условия применения / Ограничения		

Способ применения	<p>Уложить Sarnafil® Decor Profile PVC на поверхность кривли в проектном положении.</p> <p>Прижать одну сторону Sarnafil® Decor Profile PVC и приварить горячим воздухом с одной и другой стороны.</p> <p>Объединить два или более профиля Sarnafil® Decor Profile PVC вместе, используя соединители, входящие в поставку.</p> <p>В случае необходимости провести финишную приварку кусочков мембраны по торцам профилей Sarnafil® Decor Profile PVC.</p>
Замечания по применению / Ограничения	<p>Работы должны проводиться только сертифицированными Sika® строительными фирмами.</p> <p>Ограничения по температуре при установке и сарке мембран:</p> <p>Температура основания: -30 °C min. / +60 °C max. Температура воздуха: -20 °C min. / +60 °C max.</p> <p>Применения химических комплекующих, таких как контактный клей/очиститель мембран возможно при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °C. Пожалуйста, изучите техническое описание по данному материалу.</p> <p>При монтаже при температуре ниже +5°C могут применяться специальные меры в соответствии с местными нормами и правилами.</p>
Замечание	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
Указания по технике безопасности	<p>Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
Юридические указания	<p>Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.</p>



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

